



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.  
Pascallaan 88  
8218 NJ Lelystad, The Netherlands  
Tel: +31 (0)320 29 55 75  
info@kyocera-senco.eu  
www.kyocera-senco.eu

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA GL25ASBF (v2)



Nosaukums	GL rievotas naglas ruļļos 2,87mmx65 mm
Preces numurs	GL25ASBF
GTIN	8715274292632

Naudojimo paskirtis (-ys) ir statybos produkto identifikavimas	
Gamintojas	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Paredzētais izmantojums	Apaļtapas tipa stiprinājumi
Unikalus identifikavimo kodas	GL25ASBF
DOP No	GL25ASBF
Saskaņotais standarts	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)		
Esminių charakteristikų: GL25ASBF		Eksploatacinės savybės
Raksturīgais atdeves moments	$M_{y,k}$	3054 Nmm
Raksturīgā izņemšanas parametra	$f_{ax,k}$	8,5 N/mm <sup>2</sup>
Raksturīgā uzgaļa izvilksana caur parametru	$f_{head,k}$	27,12 N/mm <sup>2</sup>
Būdinga tempimo galia	$f_{tens,k}$	NPD
Aizsardzība pret koroziju	Karsti cinkots, 55 µm, SC 1,2 & 3, EN 1995-1-1	

$f_{ax,k}$  ir  $f_{head,k}$  bandomi esant būdingam medienos tankiui 350 kg/m<sup>3</sup>

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta KYOCERA SENCO Netherlands B.V. vardu ir įgaliojotinas:

Išdavimo vieta ir data: Lelystad, 03-06-2026

Lars Aa. Mortensen  
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Papildoma informacija		
Naglu diametrs	$d$	2,87 mm
Uzgaļa šķērsriezuma laukums	$d_h$	36 mm
Naglu garums	$L$	65 mm
Vītņotās daļas garums	$l_g$	49 mm
Naglas punkta garums	$L_p$	3,7 mm
Pārklājuma veids	Type	Pārklājuma 3. veids
Reakcija uz uguns iedarbību	A1	