**2X**

HC59AGBKR-FC

IZMANTOŠANA

Ierāmēšana, apšuvuma darbi, grīdas apakšklāji, seguma ieklāšana, kopnes, paletes un redeļu kastes


TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Stiprinājumu leņķis	34 °
Savienošanas veids	Savilkts ar papīru
Vada materiāls	Nerūsējošais tērauds AISI 304
Pārklājums	Pārklāts
Naglu galvu veids	Galva ar klipsi
Galvas platums	6,71 - 7,21 mm
Galvas garums	5 - 5,36 mm
Naglu kāta veids	Līdzens kāts
Punkta veids	Dimants
Punkta leņķis	40 °
Naglu garums	90 mm
Naglu diametrs	3,1 mm

LOĢISTIKAS SPECIFIKĀCIJA

GTIN	8715274044347
Iepakojuma daudzums	2000 gabali

STIPRINĀJUMA SPECIFIKĀCIJA



CE SPECIFIKĀCIJA

CE stiprinājuma veids	Apļa šķērsriezuma vienkārša kāta nagla
Uzgaļa šķērsriezuma laukums	30 mm
Raksturīgais atdeves moments	2570 Nmm
Raksturīgā uzgaļa izvilkšana caur parametru	30,1 N/mm ²
Raksturīgā stiepes izturība	633 N/mm ²