

**39S30MW****IZMANTOŠANA**

Ģīškartonam pie plāna tērauda

**TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Savienošanas veids    | Savilkts ar plastmasu             |
| Skrūvju galvas veids  | Rievots uzgalis                   |
| Skrūvju padziļinājums | Phillips 2                        |
| Skrūvju vītnes veids  | Hi-Lo                             |
| Apgriezieni minūtē    | 3300 RPM                          |
| Vada materiāls        | Standarta stiepes oglekļa tērauds |
| Apdare                | Weatherex II                      |
| Galvas diametrs       | 8 mm                              |
| Punkta veids          | Ass                               |
| Punkta leņķis         | 23 °                              |
| Skrūvju garums        | 29 - 31 mm                        |
| Skrūvju diametrs      | 3,75 - 4 mm                       |

**LOĢISTIKAS SPECIFIKĀCIJA**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| GTIN                | 8715274023212 |
| Iepakojuma daudzums | 1000 gabali   |
| Neto svars          | 1,92 kg       |

**STIPRINĀJUMA SPECIFIKĀCIJA**

29 - 31 mm

3,75 - 4 mm

**CE SPECIFIKĀCIJA**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Paziņojums par materiālu uz CE marķējuma | Nelegētais tērauds |
| Iekšējais vītņotais diametrs             | 2,7 mm             |
| Vītņotās daļas garums                    | 25,5 mm            |