



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.  
Pascallaan 88  
8218 NJ Lelystad, The Netherlands  
Tel: +31 (0)320 29 55 75  
info@kyocera-senco.eu  
www.kyocera-senco.eu

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA HD29ASBFR (v2)



|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Nosaukums     | HD gludas naglas ruļļos, 3,1x90 mm |
| Preces numurs | HD29ASBFR                          |
| GTIN          | 8715274029573                      |

| Naudojimo paskirtis (-ys) ir statybos produkto identifikavimas |                                                            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Gamintojas                                                     | Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad |
| Paredzėtasis izmantojums                                       | Apaļtapas tipa stiprinājumi                                |
| Unikalus identifikavimo kodas                                  | HD29ASBFR                                                  |
| DOP No                                                         | HD29ASBFR                                                  |
| Saskaņotais standarts                                          | EN 14592:2008+A1:2012                                      |
| AVCP                                                           | 3                                                          |
| NB                                                             | 1686                                                       |

| Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės) |              |                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| Esminių charakteristikų: HD29ASBFR                  |              | Eksploatacinės savybės                         |
| Raksturīgais atdeves moments                        | $M_{y,k}$    | 2640 Nmm                                       |
| Raksturīgā izņemšanas parametra                     | $f_{ax,k}$   | 2,9 N/mm <sup>2</sup>                          |
| Raksturīgā uzgaļa izvilksana caur parametru         | $f_{head,k}$ | 22,45 N/mm <sup>2</sup>                        |
| Būdinga tempimo galia                               | $f_{tens,k}$ | NPD                                            |
| Aizsardzība pret koroziju                           |              | Karsti cinkots, 55 µm, SC 1,2 & 3, EN 1995-1-1 |

$f_{ax,k}$  ir  $f_{head,k}$  bandomi esant būdingam medienos tankiui 350 kg/m<sup>3</sup>

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta KYOCERA SENCO Netherlands B.V. vardu ir įgaliotinas:

Išdavimo vieta ir data: Lelystad, 09-07-2026

Lars Aa. Mortensen  
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

| Papildoma informacija       |       |                     |
|-----------------------------|-------|---------------------|
| Naglu diametrs              | $d$   | 3,1 mm              |
| Uzgaļa šķērsriezuma laukums | $d_h$ | 37 mm               |
| Naglu garums                | $L$   | 90 mm               |
| Naglas punkta garums        | $L_p$ | 4 mm                |
| Pārklājuma garums           | $L_h$ | 61,5 mm             |
| Pārklājuma veids            | Type  | Pārklājuma 3. veids |
| Reakcija uz uguns iedarbību |       | A1                  |