

GL25ASBF**IZMANTOŠANA**

Ierāmēšana, apšuvuma darbi, seguma ieklāšana, kopnes

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Stiprinājumu leņķis	16 °
Vītnes veids	Plakans
Savienošanas veids	Savilkts ar vadu
Vada materiāls	Standarta stiepes oglekļa tērauds
Apdare	Karsti cinkots 3
Pārklājums	Pārklāts
Naglu galvu veids	Pilnīgi apaļa galva
Naglu kāta veids	Gredzena kāts
Punkta veids	Dimants
Punkta leņķis	40 °
Pirmās metināšanas stieples attālums	14,2 - 15,5 mm
Otrās metināšanas stieples attālums	33,5 - 34 mm
Naglu garums	65 mm
Naglu diametrs	2,87 mm

LOĢISTIKAS SPECIFIKĀCIJA

GTIN	8715274292632
Iepakojuma daudzums	6750 gabali

STIPRINĀJUMA SPECIFIKĀCIJA

65 mm

2,87 mm

CE SPECIFIKĀCIJA

CE stiprinājuma veids	Apļa šķērsriezuma gredzena kāta nagla
Pārklājuma veids	Pārklājuma 3. veids
Uzgaļa šķērsriezuma laukums	36 mm
Vītņotās daļas garums	49 mm
Raksturīgais atdeves moments	3054 Nmm
Raksturīgā uzgaļa izvilkšana caur parametru	27,12 N/mm ²
Raksturīgā stiepes izturība	695 N/mm ²