



GC52APBKR

IZMANTOŠANA

Ierāmēšana, paletes un redeļu kastes, grīdas apakšklāji, kopnes

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Stiprinājumu leņķis	34 °
Savienošanas veids	Savilkts ar papīru
Vada materiāls	Standarta stiepes oglekļa tērauds
Apdare	Spilgta pamata standarta stiepe
Pārklājums	Pārklāts
Naglu galvu veids	Galva ar klipsi
Naglu kāta veids	Līdzens kāts
Punkta veids	Dimants
Punkta leņķis	40 °
Naglu garums	55 mm
Naglu diametrs	2,87 mm

LOĢISTIKAS SPECIFIKĀCIJA

GTIN	8715274047973
Iepakojuma daudzums	2000 gabali
Neto svars	5,72 kg

STIPRINĀJUMA SPECIFIKĀCIJA



CE SPECIFIKĀCIJA

CE stiprinājuma veids	Apļa šķērsriezuma vienkārša kāta nagla
Pakalpojuma klase	1
Pārklājuma veids	Pārklājuma 3. veids
Pārklājuma garums	31 mm
Uzgaļa šķērsriezuma laukums	30 mm
Raksturīgais atdeves moments	3054 Nmm
Raksturīgā izņemšanas parametra paralēle	2,45 N/mm ²
Raksturīgā uzgaļa izvilkšana caur parametru	27,12 N/mm ²
Raksturīgā stiepes izturība	695 N/mm ²