

**35B25MP**

**IZMANTOŠANA**

Ģipškartonam pie plāna tērauda


**TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Savienošanas veids    | Savilkts ar plastmasu             |
| Skrūvju galvas veids  | Rievots uzgalis                   |
| Skrūvju padziļinājums | Philips 2                         |
| Skrūvju vītnes veids  | Smalks                            |
| Apgriezieni minūtē    | 3300 RPM                          |
| Vada materiāls        | Standarta stiepes oglekļa tērauds |
| Apdare                | Ar fosfātu (pelēks)               |
| Punkta veids          | Ass                               |
| Punkta leņķis         | 23 °                              |
| Skrūvju garums        | 24,2 - 25,8 mm                    |
| Skrūvju diametrs      | 3,4 - 3,6 mm                      |

**LOĢISTIKAS SPECIFIKĀCIJA**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| GTIN                | 8715274015521 |
| Iepakojuma daudzums | 1000 gabali   |
| Neto svars          | 1,46 kg       |

**STIPRINĀJUMA SPECIFIKĀCIJA**



**CE SPECIFIKĀCIJA**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Normas versija               | EN 14566:2008+A1:2009 |
| Pakalpojuma klase            | 1                     |
| Iekšējais vītņotais diametrs | 2,6 mm                |
| Vītņotās daļas garums        | 20,5 mm               |